



Mobil 1 New Life 0W-40

Olio motore sintetico dalle prestazioni superlative

Descrizione

Mobil 1 è il marchio di olio motore sintetico leader nel mondo che garantisce prestazioni e protezione superlative.

Mobil 1 New life 0W-40, studiato per le tecnologie dei motori più all'avanguardia; è il prodotto ideale per i veicoli più nuovi o più vecchi in buone condizioni e fornisce le migliori prestazioni complessive.

Prerogative e benefici

Mobil 1 New Life 0W-40, la nostra formulazione più avanzata, è progettata per ridurre al minimo l'usura e contribuire a mantenere le prestazioni "come da nuovo". Aumenta la protezione contro morchie e lacche in presenza di sollecitazioni elevate, tiene lontani i contaminanti dalle parti critiche del motore, garantisce ottime prestazioni a temperature estreme e aiuta a mantenere il motore in condizioni di massima resa. È il nostro olio motore più completo ed è consigliato per i veicoli più moderni o semplicemente se si desidera utilizzare l'olio migliore per la propria auto.

- Più recenti approvazioni OEM e dell'industria
- Primo riempimento per molti dei veicoli più sofisticati al mondo
- Oli base ad elevate prestazioni combinati con tecnologia SuperSyn per un'eccellente protezione complessiva contro l'usura
- Eccellenti caratteristiche alle basse temperature per una rapida protezione del motore all'avviamento
- Minori attriti per migliorare il risparmio di carburante
- Il bassissimo consumo di olio riduce la necessità di rabbocchi
- L'eccellente stabilità termica e ossidativa aiuta a prevenire la formazione di morchie e mantiene pulito il motore

Applicazioni

Grazie al grande lavoro di sviluppo svolto in collaborazione con i principali produttori e l'applicazione della più recente tecnologia dei lubrificanti, Mobil 1 New Life 0W-40 è consigliato per quasi tutti i tipi di veicoli moderni per i quali fornirà protezione e prestazioni eccellenti anche in condizioni di guida molto difficili.

- Le più recenti tecnologie dei motori compresi turbocompressori, a iniezione diretta, diesel e ibridi
- Motori a prestazioni elevate
- Intervallo di cambio olio prolungato
- Pressoché tutte le condizioni operative, da moderate a estreme

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo .

Specifiche e approvazioni

Mobil 1 New Life 0W-40 soddisfa o supera le seguenti specifiche dell'industria e dei costruttori:

API SM/SL/SJ/CF	X
ACEA A3/B3	X
A3/B4	X

Mobil 1 New Life 0W-40 dispone delle seguenti approvazioni dei costruttori:

MB-Approval 229.3; MB-Approval 229.5	X
OPEL Long Life Service Fill GM-LL-A-025; OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025;	X
BMW LONGLIFE OIL 01	X

VW 502 00 VW 505 00	X
PORSCHE A40	X

Mobil 1 New Life 0W-40 è consigliato per le applicazioni richiedenti:

SAAB	X
FIAT FIAT 9.55535 - M2	X
FIAT FIAT 9.55535 - N2	X
FIAT FIAT 9.55535 - Z2	X

Caratteristiche tipiche

Mobil 1 New Life 0W-40

Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40 °C	78,3
cSt a 100 °C	14
Ceneri solfate, %peso, ASTM D 874	1,2
Fosforo	0,1
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	230
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052 4052	0,85
Alcalinità totale (TBN)	11,3
MRV a -40°C	26242
Indice di viscosità	186
Viscosità HTHS, mPa*s a 150°C, ASTM D 4683	3,7

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso e il nome Mobil 1 sono marchi depositati di Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

8-2010

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divisione di ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Queste informazioni si riferiscono solo ai prodotti forniti in Europa (compresa la Turchia) ed ai paesi delle ex-repubbliche sovietiche.

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

