



Mobil 1 Peak Life 5W-50

Olio motore sintetico dalle prestazioni superlative

Descrizione

Mobil 1 è il marchio di olio motore sintetico leader nel mondo che garantisce prestazioni e protezione superlative.

Mobil 1 Peak Life 5W-50 è la nostra formulazione sperimentata e sicura, progettata per bilanciare le richieste di veicoli vecchi e nuovi e per fornire grandi prestazioni complessive.

Prerogative e benefici

Mobil 1 Peak Life 5W-50 fornisce un'eccellente protezione per aiutare a ritardare l'inizio del deterioramento del motore. È studiato meticolosamente per ridurre l'usura del motore minimizzando morchie e depositi che possono formarsi man mano che il motore invecchia.

- Un sistema di potenti additivi per minimizzare la formazione di morchie e depositi per aiutare a ritardare l'invecchiamento del motore
- Antiossidanti per migliorare la durata dell'olio
- Formulazione bilanciata per aiutare a garantire prestazioni eccellenti per tutta la vita dell'auto
- Oli base ad elevate prestazioni combinati con tecnologia SuperSyn per un'eccellente protezione contro l'usura
- Elevato Indice di viscosità per fornire una combinazione flessibile di protezione alle alte e basse temperature
- Film di olio più spesso per una ulteriore protezione in motori leggermente più vecchi

Applicazioni

La tecnologia bilanciata di Mobil 1 Peak Life 5W-50 lo rende adatto pressoché per tutti i tipi di veicoli e condizioni operative.

- Praticamente tutte le tecnologie dei motori
- Veicoli vecchi
- Motori a prestazioni elevate
- Pressoché tutte le condizioni operative, da moderate a estreme

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo .

Specifiche e approvazioni

Mobil 1 Peak Life 5W-50 soddisfa o supera le seguenti specifiche dell'industria e dei costruttori:

API SM/SL/SJ/CF	X
ACEA A3/B3	X
A3/B4	X

Mobil 1 Peak Life 5W-50 dispone delle seguenti approvazioni dei costruttori:

VW 505 00	X
PORSCHE A40	X
MB-Approval 229.3;	X
MB-Approval 229.1	X
Olio BMW diesel ad elevate prestazioni	X

Caratteristiche tipiche**Mobil 1 Peak Life 5W-50**

Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40 °C	104,6
cSt a 100 °C	17,4
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1,3
Fosforo	0,1
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	228
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052 4052	0,86
Alcalinità totale (TBN)	11.8
MRV a -35°C	27653
Indice di viscosità	184
Viscosità HTHS, mPa*s a 150°C, ASTM D 4683	4,3

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso e il nome Mobil 1 sono marchi depositati di Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

8-2010

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divisione di ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Queste informazioni si riferiscono solo ai prodotti forniti in Europa (compresa la Turchia) ed ai paesi delle ex-repubbliche sovietiche.

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito

www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.