

Mobil 1 0W-40

Olio sintetico per motori dalle prestazioni più avanzate

Descrizione Prodotto

Il Mobil 1 0W-40 è un olio motore dalle prestazioni più avanzate formulato per garantire la massima potenza disponibile, una basilare pulizia dei motori, protezione dall'usura e prestazioni eccellenti. Il Mobil 1 0W-40, Protection Formula, supera i requisiti di tutti i principali Costruttori di motori per le più recenti autovetture benzina e diesel. La tecnologia del Mobil 1 è sperimentata in gara e costituisce la scelta della "NASCAR racing." Il Mobil 1 0W-40 è il prodotto perfetto per tutti i tipi di veicoli in qualsiasi parte del mondo e possiede una tale riserva di qualità che offre protezione là dove gli oli minerali non possono arrivare. E' la prima scelta per i primi riempimenti per alcuni dei veicoli più prestigiosi: Mercedes-Benz AMG, Porsche, and Aston Martin.

Prerogative e Benefici

Il Mobil 1 0W-40 è formulato con una miscela di basi sintetiche per altissime prestazioni, brevettate, rafforzate dalla tecnologia antiusura "Supersyn", il più avanzato sistema di additivi oggi disponibile. Il vasto range di viscosità del Mobil 1 0W-40 consente un insuperabile livello di protezione, risparmio energetico ed una guida senza problemi in ogni condizione. Il Mobil 1 0W-40 mantiene i motori che operano a bassissime temperature, liberi dai depositi, morchie e lacche che spesso si formano in condizioni di alta temperatura. Eccedendo tutti gli standard globali ed i requisiti richiesti dai principali Costruttori, il Mobil 1 0W-40 può vantare una riserva di prestazioni innarrivabile per un olio convenzionale. Le principali prerogative e Benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Agenti attivi di pulizia	Previene i depositi e le morchie consentendo una vita al motore lunga e pulita
Eccezionale stabilità termico ossidativa	Riduce l'invecchiamento dell'olio consentendo estesi intervalli di ricambio
Basso consumo d'olio	Minor inquinamento da idrocarburi
Eccezionali proprietà antifrizionali	Maggior risparmio energetico
Eccellente comportamento a basse temperature	Rapidi avviamenti a bassa temperatura e protezione ultra veloce Estende la vita del motore e dei sistemi elettrici
Alto indice di viscosità e tecnologia antiusura Supersyn	Eccellente lubrificazione soprattutto e protezione antiusura per tutti gli stili e le condizioni di guida

Applicazioni

Il Mobil 1 0W-40 è raccomandato per tutti i moderni autoveicoli, specialmente quelli equipaggiati con il turbo, sovralimentati sia a benzina che diesel multivalvole, SUV, autocarri leggeri e furgonati.

- Il Mobil 1 0W-40 è utilizzabile in condizioni estreme dove le prestazioni di un olio convenzionale non arrivano.
- Il Mobil 1 non è raccomandato per motori 2 tempi o di aviazione, a meno che non sia espressamente approvato dal Costruttore.



Specifiche a Approvazioni

Mobil 1 0W-40 incontra o supera le seguenti specifiche dell'industria:	0W-40
API SM/SL/SJ/CF	X
ACEA A3/B3	X
A3/B4	X
NISSAN GT-R4	X
Mobil 1 0W-40 possiede le seguenti approvazioni:	0W-40
MB-Approval 229.3	X
MB-Approval 229.5	X
OPEL Long Life Service Fill GM-LL-A-025	X
OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025	X
BMW LONGLIFE OIL 01	X
VW 502 00	X
VW 505 00	X
PORSCHE Special Oil List	X
Mobil 1 0W-40 può essere utilizzato in applicazioni ove sia richiesto un prodotto:	0W-40
SAAB	X
FIAT FIAT 9.55535 - M2	X
FIAT FIAT 9.55535 - N2	X
FIAT FIAT 9.55535 - Z2	X

Caratteristiche Tipiche

Mobil 1 0W-40	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	78.3
cSt @ 100°C	14
Ceneri solfatate, % peso, ASTM D 874	1.2
Fosforo	0.1
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	230
Densità @15°C kg/l, ASTM D 4052	0.85
Basicità totale (TBN)	11.3
MRV a -40°C	26242
Indice di viscosità	186
Viscosità HTHS, cSt @ 150°C, ASTM D 4683	3.7



Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus e Mobil 1 con Supersyn sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation, o di una delle sue affiliate.