

Mobil 1 5W-50

Olio motore sintetico ad elevatissime prestazioni

Descrizione Prodotto

Mobil 1 5W-50 è il più evoluto olio motore sintetico sviluppato per assicurare una ineguagliabile protezione dalla usura e per garantire una guida senza problemi in ogni condizione. Mobil 1 5W-50, Rally Formula, supera i requisiti delle specifiche industriali e dei costruttori per i motori turbo, o sovralimentati a benzina o diesel ad iniezione e multivalvole. Mobil 1 5W-50 è particolarmente indicato per esercizio ad alta velocità e servizio gravoso associate a condizioni di frequenti arresti e ripartenze, "stop and go". In corsa od in condizioni normali, Mobil 1 5W-50, Rally Formula, garantisce elevate prestazioni in condizioni severe per una straordinaria esperienza di guida.

Prerogative a Benefici

Mobil 1 5W-50 è formulato con una miscela brevettata di lubrificanti sintetici di elevatissime prestazioni rinforzata dalla tecnologia antiusura "Supersyn", il più evoluto sistema di additivi disponibile al giorno di oggi. L'ampio intervallo viscosimetrico coperto dal Mobil 1 5W-50 abbinato alla tecnologia brevettata del sistema antiusura Supersyn garantisce una flessibile combinazione di un potente agente di protezione capace di fornire prestazioni straordinarie in tutte le condizioni di guida. Questo olio, oltre a superare le più severe specifiche è approvato per l'uso da in servizio da molti dei maggiori costruttori. Le autovetture che utilizzano 1 5W-50 vanteranno un funzionamento senza problemi indipendentemente dalle condizioni di guida, dalla situazione o dalla età dell'auto. Le prerogative principali ed i benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Attivo agente di pulizia	Previene attivamente i depositi e la formazione di morchie garantendo una lunga vita del motore
Superiore stabilità termica ed ossidativa	Riduce l'invecchiamento dell'olio prolungando gli intervalli di cambio carica
Più basso consumo di olio	Più basso inquinamento da idrocarburi e minori rabbocchi dell'olio connessi con l'evaporazione
Tecnologia provata in corsa	Ampia riserva prestazionale anche nelle condizioni di guida più estreme
Elevato indice di viscosità e tecnologia antiusura basata sul sistema "Supersyn"	Generale eccellente lubrificazione e protezione con tutti gli stili di guida e condizioni

Applicazioni

Mobil 1 5W-50 è raccomandato per tutti i tipi di veicoli, è adatto per l'uso nei motori ad alte prestazioni turbocompressi, sovralimentati a benzina o diesel con sistemi di iniezione e multivalvole oggi presenti nelle autovetture, autocarri o camion.

- Mobil 1 5W-50 è adatto per tutti i tipi di condizioni di guida severa che si possono riscontrare nell'esercizio su autostarde od in città in presenza di frequenti arresti e ripartenze, "stop and go".



- Mobil 1 non è raccomandato per motori 2 tempi o motori aviazione a meno che non sia espressamente approvato dal costruttore.

Specifiche a Approvazioni

Mobil 1 5W-50 incontra o supera le seguenti specifiche dell'industria:	5W-50
API SM/SL/SJ/CF	X
ACEA A3/B3	X
A3/B4	X

Mobil 1 5W-50 possiede le seguenti approvazioni:	5W-50
VW 505 00	X
PORSCHE Special Oil List	X
MB-Approval 229.3	X
MB-Approval 229.1	X
BMW High Performance Diesel Oil	X

Caratteristiche Tipiche

Mobil 1 5W-50	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	104.6
cSt @ 100°C	17.4
Ceneri solfatate, % peso, ASTM D 874	1.3
Fosforo	0.1
Punto di infiammabilità , °C, ASTM D 92	228
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D 4052	0.86
Basicità totale (TBN)	11.8
MRV a -35°C	27653
Indice di viscosità	184
Viscosità HTHS , cSt @ 150° C, ASTM D 4683	4.3

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il Logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Mobil 1 con Supersyn sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.