

Mobil Agri Super 10W-30, 15W-40

Lubrificante "Super Tractor Oil Universal (STOU) "

Descrizione Prodotto

I Mobil Agri Super 10W-30 e 15W-40 sono lubrificanti multifunzionali ad alte prestazioni per la maggior parte delle applicazioni sulle macchine agricole. Questi lubrificanti "STOU" di alta qualità forniscono buone prestazioni per motori diesel e a benzina, trasmissioni, circuiti idraulici, riduttori finali e freni a bagno d'olio delle macchine agricole. I Mobil Agri Super multigradi sono raccomandati per un ampio raggio di applicazioni pesanti e ambienti operativi del settore agricolo.

Prerogative e Benefici

Le aziende agricole impiegano una vasta gamma macchine ed equipaggiamenti che richiedono al lubrificante prestazioni multifunzionali. La tecnologia dei Mobil Agri Super 10W-30 e 15W-40 è tale da incontrare le diverse richieste di lubrificazione di questi gruppi, consentendo di ridurre il numero di lubrificanti impiegati e le possibilità di errore. I principali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Buona stabilità termico ossidativa	Riduce l'accumulo di morchie ed i depositi ad alta temperatura
Riserva di TBN	Migliora il controllo dei depositi
Buona protezione dalla ruggine e dalla corrosione	Riduce l'usura ed allunga la vita dei componenti specialmente idraulici
Efficace detergenza/disperdenza	Motori più puliti e vita dei motori più lunga
Buona viscosità ad alta temperatura e controllo della volatilità	Riduzione dei grippaggi, del bore polishing, e del consumo di olio
Proprietà particolari antifrizzionali e di sopportare carichi	Incrementa la potenza e riduce lo stridio dei freni a bagno d'olio
Pompabilità a bassa temperatura	Facilita gli avviamenti ,riduce l'usura sul treno di valvole ed ha un buon comportamento come olio idraulico
Compatibilità con i componenti Prodotto multifunzionale	Aumenta la vita di tenute e guarnizioni Riduce i costi di approvvigionamento e la possibilità di errore

Applicazioni

- Gruppi e veicoli agricoli con equipaggiamento misto motori diesel e benzina
- Trasmissioni e prese di forza di gruppi agricoli che richiedono un fluido multifunzionale

Specifiche a Approvazioni

Mobil Agri Super Multigradi incontra o supera le seguenti specifiche dell'industria e dei costruttori:	10W-30	15W-40
Massey Ferguson MF 1144	X	X



Mobil Agri Super Multigradi incontra o supera le seguenti specifiche dell'industria e dei costruttori:	10W-30	15W-40
ZF-TE-ML 06B/07B	X	X

Mobil Agri Super Multigradi sono adatti all'uso ove sia richiesto un prodotto a livello	10W-30	15W-40
Allison C-4 (solo applicazioni agricole)	X	X
Massey Ferguson MF 1139	X	X
STOU	X	X
John Deere J20C/J27	X	X
Ford M2C 159B	X	X
API CF		X
API CE/SF/GL-4	X	X

Caratteristiche Tipiche

Mobil Agri Super Multigrades	10W-30	15W-40
Gradazione SAE	10W-30	15W-40
Viscosità, ASTM D 445		
cSt @ 40°C	78	99
cSt @ 100°C	12.3	14.4
Indice di viscosità, ASTM D 2270	152	148
Ceneri Solfatate, wt%, ASTM D 874	1.5	1.5
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10	10
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-36	-33
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	215	225
Densità @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.88	0.89

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil ,il disegno del Pegasus, e Delvac sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation , o delle sue affiliate.

Lubrificanti e prodotti speciali ExxonMobil

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale oppure visitare l'indirizzo www.exxonmobil.com. ExxonMobil comprende numerose consociate e affiliate, il cui nome potrebbe includere Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Nulla di quanto contenuto in questa documentazione può essere inteso come inficiante il principio della separazione delle responsabilità delle società locali. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate di ExxonMobil. In considerazione dell'impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Le proprietà tipiche possono variare leggermente.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.