

# Mobil ATF 3353

## Fluido per trasmissioni automatiche

### Descrizione prodotto

Mobil ATF 3353 è un fluido per trasmissioni automatiche ad altissime prestazioni formulato con selezionati oli base HVI, ed è consigliato per l'impiego in cambi automatici Mercedes.

### Prerogative e benefici

Mobil ATF 3353 è formulato con un avanzato sistema di additivi e una combinazione di oli base HVI accuratamente selezionati per assicurare eccellente stabilità termica e resistenza all'usura, nonché ottime proprietà alle basse temperature. Le principali caratteristiche e benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Eccellente pompabilità e circolazione alle basse temperature	Assicura straordinarie prestazioni di avviamento a freddo
Proprietà antiusura ottimizzate	Migliora la protezione antiusura e allunga la vita delle trasmissioni
Formulato per soddisfare i più recenti requisiti di trasmissione	Assicura un funzionamento ineccepibile delle trasmissioni per l'intera durata in servizio
Eccellente protezione contro il degrado alle alte temperature di esercizio	Per una lunga durata in servizio

### Applicazioni

Mobil ATF 3353 è consigliato per l'impiego nei cambi automatici Mercedes di ultima generazione. È approvato a fronte della specifica MB 236.12. È idoneo anche per tutti i precedenti cambi automatici a 5 marce Mercedes Benz.

### Specifiche e approvazioni

**Mobil ATF 3353 possiede le seguenti approvazioni:**

MB 236.12

### Caratteristiche tipiche

#### Mobil ATF 3353

Colore, DIN ISO 2549	Rosso
Viscosità, DIN 51 562-1	
cSt @ 40°C	31,0
cSt @ 100°C	6.3
Viscosità a -40 °C, DIN 51398 mPa • s	9200



---

**Mobil ATF 3353**

---

Punto di scorrimento, °C, DIN ISO 3016	-54
Punto di infiammabilità, °C, DIN ISO 2592	190
Indice di viscosità, DIN ISO 2909	179

---

**Salute e sicurezza**

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

*Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Delvac (e qualsiasi altro marchio di fabbrica) sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.*