

# Mobil Delvac 1240

## Olio per motori diesel per servizio pesante

### Descrizione prodotti

Mobil Delvac 1240 è un olio motore diesel per servizio pesante formulato con oli base di alta qualità e un pacchetto bilanciato di additivi disperdenti a basse ceneri, detergenti metallici e inibitori per il controllo della ossidazione, usura, corrosione e ruggine. È usato in un'ampia gamma di applicazioni dove è raccomandato un lubrificante SAE 40 monogrado compresi motori diesel a 2 tempi.

### Prerogative a Benefici

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Eccellente stabilità termica e all'ossidazione	Mantiene più puliti i motori e allunga la durata dell'olio
Buona prevenzione della corrosione e della ruggine	Aumenta la vita del motore e dei componenti

### Applicazioni

- Applicazioni diesel incluso motori diesel a 2 tempi
- Trasporto su strada leggero e pesante
- Applicazioni industriali quali settore edile, minerario, estrattivo ed agricoltura

### Specifiche a Approvazioni

Mobil Delvac 1240 può essere utilizzato in applicazioni ove sia richiesto un prodotto:	Mobil Delvac 1240
API CF-2/CF/SF	X

### Caratteristiche Tipiche

Mobil Delvac 1240	1240
Grado SAE	40
Viscosità', ASTM D 445	
cSt @ 40°C	158
cSt @ 100°C	15.5
Indice di viscosità', ASTM D 2270	99
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0.8
TBN mg KOH/g, ASTM D 2896	7.1
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-21
Punto di infiammabilità', °C, ASTM D 92	247
Densità' @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.90





## Salute a Sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

*Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Delvac 1200 sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.*