

Mobil Delvac Super 1400 15W-40

Olio per motori diesel ad alte prestazioni

Descrizione prodotto

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 è un olio motore di elevate prestazioni che garantisce un'efficace protezione dei motori diesel che operano in severe condizioni su strada e fuori strada. Mobil Delvac Super 1400 15W-40 è raccomandato per l'uso in una vasta gamma di applicazioni in esercizio gravoso e situazioni ambientali tipiche dei settori dell'autotrasporto, dell'attività mineraria/estrattiva, della cantieristica e dell'agricoltura.

Prerogative e benefici

La tecnologia su cui si basa il Super 1400 15W-40 assicura prestazioni eccezionali sia nei motori diesel di nuova generazione sia nei modelli meno recenti. I principali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Stabilità termica e ossidativa	Controlla la formazione di morchie e l'accumulo di depositi
Riserva di TBN	Controlla l'accumulo di depositi
Stabilità al taglio e mantenimento del grado originale	Ridotto consumo di olio ed efficace protezione antiusura
Eccellente detergenza/disperdenza	Motori più puliti e maggiore durata dei motori
Compatibilità con i componenti	Aumenta la vita di tenute e guarnizioni

Applicazioni

- Motori diesel aspirati e sovralimentati dei maggiori costruttori europei, giapponesi e americani.
- Trasporto su strada leggero e pesante
- Altre applicazioni quali edilizia, industria mineraria/estrattiva e agricoltura

Specifiche e approvazioni

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 incontra o supera le seguenti specifiche dell'industria:

ACEA E3/B3/B4/A3	X
API CG-4/CF/SJ	X

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 possiede le seguenti approvazioni:

MB 228.3	X
MAN 3275	X
Volvo VDS-2	X
MTU Type 2	X



Caratteristiche tipiche

Mobil Delvac Super 1400 15W-40	
Grado SAE	15W-40
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	106
cSt @ 100°C	15.0
Indice di viscosità, ASTM D 2270	135
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1,4
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	11,5
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-27
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	220
Densità @ 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0.887

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Delvac (e qualsiasi altro marchio di fabbrica) sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.