

Mobil Delvac XHP 10W-40

Olio per motori diesel a base sintetica

Descrizione prodotto

Mobil Delvac XHP 10W-40 è un olio per motori diesel con prestazioni estremamente elevate, espressamente sviluppato al fine di conferire una eccellente protezione dei motori diesel operanti in condizioni severe sia in applicazioni stradali che fuori strada. Questo olio per motori diesel è stato formulato con oli base di elevate prestazioni che consentono elevata fluidità alle basse temperature, eccellente mantenimento della viscosità alle alte temperature, controllo della viscosità e maggiore economia dei consumi.

Prerogative a Benefici

I motori ad alta potenza e basse emissioni impongono ai lubrificanti requisiti significativamente più severi. Il design più compatto di questi motori riduce il consumo d'olio, con conseguente impiego di una minore quantità di olio fresco per reintegrare gli additivi esausti. Le sollecitazioni termiche a cui sono sottoposti i lubrificanti aumentano in presenza di intercooler e turbocompressori. La maggiore pressione nell'iniezione del carburante e il ritardo della fasatura migliorano l'efficienza della combustione, ma aumentano la temperatura del motore, la volatilità e il carico di particolato dell'olio. La tecnologia di avanguardia su cui si basa il Mobil Delvac XHP 10W-40 assicura prestazioni eccezionali sia nei motori diesel di nuova generazione sia nei modelli meno recenti. I principali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Eccellente contenimento dell' incremento di viscosità, dei depositi alle alte temperature, della formazione di morchie, degradazione e corrosione Eccellenti proprietà antiusura ed antigrippaggio	Prolungata vita del motore Minore usura Eccellente controllo dei depositi ad alta temperatura Allungamento degli intervalli di cambio carica oltre quelli indicati dai costruttori Elevata protezione contro l'incollamento delle fasce
Larga riserva di TBN	Controllo depositi ed usura a lungo termine Potenziale prolungamento dell' intervallo di cambio carica
Eccellenti proprietà a bassa temperatura	Aumento della pompabilità e della circolazione dell'olio Protezione antiusura all'avviamento Migliore controllo delle morchie a bassa temperatura nel servizio stop and go
Elevata stabilità al taglio Ridotta volatilità	Ridotto degrado della viscosità e minore consumo d'olio in servizio pesante ad alte temperature
Eccellenti proprietà alta temperatura / alto sforzo di taglio (HT/HS)	Riduzione delle usure e della lucidatura delle canne cilindri
Eccellente indice di viscosità	Vasto campo di applicazione per temperature operative e tipo di motori.

Applicazioni

- Motori diesel aspirati e sovralimentati dei maggiori costruttori europei
- Applicazioni stradali per trasporto pesante e leggero
- Applicazioni non stradali quali cantieristica, settore minerario ed estrattivo ed agricoltura



Specifiche a Approvazioni

Mobil Delvac XHP 10W-40 incontra le seguenti specifiche dell'industria e dei costruttori :

ACEA E7	X
API CI-4	X

Mobil Delvac XHP 10W-40 possiede le seguenti approvazioni:

MAN M3275	X
Daimler Chrysler MB-Approval 228.3	X
Volvo VDS-3	X
Scania LDF-2	X

Mobil Delvac XHP 10W-40 is also recommended for the following applications:

Renault RLD-2	X
MTU Type 2	X

Caratteristiche Tipiche

Mobil Delvac XHP 10W-40

SAE Grade	10W-40
Viscosita', ASTM D 445	
cSt @ 40°C	92.6
cSt @ 100°C	13.9
Indice di viscosita', ASTM D 2270	153
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1.5
TBN mg KOH/g, ASTM D 2896	11.4
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-27
Punto di infiammabilita', °C, ASTM D 92	228
Densita' @ 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.873

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Delvac sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

Lubrificanti e prodotti speciali ExxonMobil

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale oppure visitare l'indirizzo www.exxonmobil.com.

ExxonMobil comprende numerose consociate e affiliate, il cui nome potrebbe includere Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Nulla di quanto contenuto in questa documentazione può essere inteso come inficiante il principio della separazione delle responsabilità delle società locali. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate di ExxonMobil. In considerazione dell'impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Le proprietà tipiche possono variare leggermente.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.