

# Mobil Rarus Serie 800

## Lubrificanti per compressori d'aria

### Descrizione prodotto

I lubrificanti Mobil Rarus serie 800 sono una linea di lubrificanti per compressori dalle prestazioni superiori, principalmente indicati per la lubrificazione di compressori alternativi in condizioni di servizio severe. Sono progettati per incontrare o superare le severe specifiche dei principali costruttori di compressori. Sono formulati con oli base sintetici ed un sistema d'additivazione che assicura un'eccezionale protezione degli impianti ed affidabilità dei compressori operanti in condizioni di funzionamento dove i prodotti a base minerale non soddisfano le aspettative. I Mobil Rarus Serie 800 forniscono un'eccellente protezione dall'usura ed una straordinaria resistenza all'ossidazione ed alla degradazione termica, di gran lunga superiore ai lubrificanti minerali. La loro unica formulazione aiuta a ridurre i costi di manutenzione attraverso la riduzione dei problemi agli impianti, della formazione dei depositi e del trascinarsi di lubrificante nell'impianto. I lubrificanti Mobil Rarus Serie 800 Series riducono in maniera significativa, rispetto ai prodotti minerali, la potenziale possibilità d'incendi ed esplosioni. Non formano depositi ed hanno una temperatura di autoignizione più elevata migliorando le prestazioni e la sicurezza. Le loro eccezionali caratteristiche di separabilità dall'acqua riducono i problemi di formazione di emulsione ed il trascinarsi nei condotti e nei sistemi. Sono raccomandati o approvati da molti dei principali costruttori di compressori.

### Prerogative e Benefici

L'uso dei Mobil Rarus Serie 800 mantiene i compressori più puliti e con minori depositi rispetto ai lubrificanti minerali tradizionali, consentendo una maggiore durata in servizio tra gli interventi di manutenzione. La loro eccellente stabilità termica ed ossidativa estende con sicurezza la durata dell'olio controllando la formazione di depositi e morchie. Possiedono una straordinaria protezione contro l'usura e la corrosione, che aumenta le prestazioni e la durata degli impianti.

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Oli base sintetici ad elevate prestazioni	Prestazioni superiori rispetto ai lubrificanti minerali, maggiore sicurezza
Basso contenuto in ceneri e bassa formazione di depositi	Migliori prestazioni delle valvole Ridotta formazione di depositi sulle linee di scarico Ridotta possibilità di incendi ed esplosioni sui sistemi di scarico Migliori prestazioni del compressore
Eccellente stabilità termica ed ossidativa	Maggiore durata dell'olio Maggiore durata dei filtri Minori costi di manutenzione
Elevata capacità di sopportare i carichi	Ridotta usura degli anelli di tenuta, cilindri, cuscinetti ed ingranaggi
Eccellente separabilità dall'acqua	Ridotto trascinarsi di lubrificante sugli impianti utilizzatori Ridotta formazione di morchie nei carter nelle linee di mandata Ridotto intasamento dei separatori Minore potenziale formazione di emulsione
Protezione efficace dalla ruggine e dalla corrosione	Migliore protezione delle valvole e ridotta usura degli anelli di tenuta e dei cilindri



## Applicazioni

I lubrificanti Mobil Rarus Serie 800 sono raccomandati per compressori d'aria mono e pluristadio ad eccezione dei compressori per aria respirabile. Sono particolarmente adatti per condizioni di lavoro continue con temperature alle linee di mandata fino a 200 ° C. Sono adatti per compressori alternativi e, nelle gradazioni di viscosità più fluide, nei compressori rotativi. I lubrificanti Rarus Serie 800 sono raccomandati per unità che abbiano una storia di particolare degradazione dell'olio, scarse prestazioni delle valvole o formazione di depositi. Sono compatibili con tutti i metalli utilizzati per la costruzione dei compressori e con i lubrificanti minerali, ma un'eventuale miscela con quest'ultimi ne riduce le prestazioni. I lubrificanti Mobil Rarus Serie 800 sono compatibili con le tenute realizzate con idrocarburi fluorurati, silicone, fluorosilicone, polisulfide, Viton, Teflon, Buna ad alto nitrile N NBR (sotto il 30% di acrilonitrile), gomme naturali e butiliche, neoprene, poliacrilati, stirene/butadiene e polietilene clorosolfonato.

Le vernici resistenti all'olio non vengono intaccate dai Mobil Rarus Serie 800, ma lacche, vernici, pitture acriliche e pvc non sono raccomandate.

I seguenti compressori hanno mostrato eccellenti prestazioni con i lubrificanti Mobil Rarus Serie 800:

- Tutti i tipi di compressori d'aria, particolarmente raccomandati i compressori alternativi
- Unità operanti in condizioni operative severe
- Unità multistadio che possano degradare molto rapidamente i prodotti lubrificanti a base minerale
- Si possono utilizzare per la lubrificazione degli anelli di tenuta e dei cilindri
- Compressori con ingranaggi critici e cuscinetti
- Compressori utilizzati in applicazioni stazionarie e mobili

## Caratteristiche Tipiche

<b>Mobil Rarus Serie 800</b>	<b>827</b>	<b>829</b>
Gradazione di viscosità ISO	100	150
Viscosità, ASTM D 445		
cSt @ 40°C	107	158
cSt @ 100°C	10.1	13.2
Indice di Viscosità, ASTM D 2270	66	70
TAN, ASTM D 974, mgKOH/g	0.15	0.14
Corrosione su rame, ASTM D130, 3 h @ 121°C	1B	1B
Caratteristiche antiruggine Proc A, ASTM D 665	Pass	Pass
Prova di schiuma Seq I, ASTM D 892	10/0	50/0
Punto di scorrimento, ASTM D 97, ° C	-36	-40
Punto d'Infiammabilità, °C, ASTM D 92	270	270

## Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato



per scopi diversi da quelli per quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

*Il logo Mobil, il disegno del Pegasus sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.*