

# Mobil Super 4T 15W-40

## Olio motore ad elevate prestazioni per moto quattro tempi

### Descrizione Prodotto

Mobil Super 4T 15W-40 è un lubrificante convenzionale ad elevate prestazioni, per motori di moto quattro tempi, principalmente adatto per impieghi generali su tutti i tipi di motori per moto.

### Prerogative a Benefici

Mobil Super 4T 15W-40 combina la qualità di un olio minerale altamente raffinato, con un'additivazione avanzata che fornisce una buona pulizia del motore ed una buona protezione dall'usura e dalla corrosione. Le principali prerogative e benefici includono:

Prerogative	Vantaggi a Potenziali Benefici
Buona protezione dall'usura	Maggiore durata del motore
Stabilità termica ed ossidativa	Mantiene il motore pulito per un funzionamento regolare
Buona protezione dalla corrosione	Protegge i componenti critici del motore
Ampio campo di viscosità	Protezione del motore e prestazioni durante tutti i periodi l'anno

### Applicazioni

Mobil Super 4T 15W-40 è raccomandato per la lubrificazione di tutti i motori di moto per i quali venga richiesto un livello di prestazione API SG e JASO MA.

### Specifiche a Approvazioni

Mobil Super 4T incontra le seguenti specifiche:	15W-40
API	SG
JASO MA	MA

### Caratteristiche Tipiche

Mobil Super 4T	15W-40
Grado SAE	15W-40
Viscosità , ASTM D 445	
cSt @ 40°C	107
cSt @ 100°C	14.4
Indice di viscosità , ASTM D 2270	141
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0.91
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-24
Punto di infiammabilità , °C, ASTM D 92	





---

**Mobil Super 4T****15W-40**

---

Densità @15°C, kg/l, ASTM D 4052

---

### **Salute a Sicurezza**

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

*Il logo Mobil, il disegno del Pegasus sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate..*

Lubrificanti e prodotti speciali ExxonMobil

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale oppure visitare l'indirizzo [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com). ExxonMobil comprende numerose consociate e affiliate, il cui nome potrebbe includere Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Nulla di quanto contenuto in questa documentazione può essere inteso come inficiante il principio della separazione delle responsabilità delle società locali. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate di ExxonMobil. In considerazione dell'impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Le proprietà tipiche possono variare leggermente.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.