

Mobil Syst S Special V 5W-30

Olio per motori diesel ad elevate prestazioni a base sintetica

Descrizione prodotto

Mobil Syst S Special V 5W-30 è un olio per motori diesel ad alte prestazioni a basso contenuto di ceneri che utilizza una formulazione a base sintetica. È destinato principalmente all'impiego sui motori diesel a pompa-iniettore Volkswagen, che richiedono un olio approvato da Volkswagen per la loro specifica VW 505 01.

Prerogative e benefici

Di seguito si elencano le prerogative e i benefici del Mobil Syst S Special V 5W-30.

- Idoneo per tutti gli stili di guida, dallo "stop and go" del traffico cittadino alla marcia in autostrada ad alta velocità
- La bassa viscosità consente una buona partenza a freddo contribuendo a proteggere dall'usura tutte le parti del motore
- La formulazione a base sintetica fornisce eccellenti prestazioni e protezione alle alte temperature
- La formulazione avanzata consente una buona dispersione della fuliggine nell'olio e mantiene più pulito il motore
- Bassa viscosità per favorire bassi consumi di carburante e riduzione delle emissioni

Applicazioni

- Motori TDI Volkswagen con pompa-iniettore utilizzati su molti modelli Volkswagen per intervalli di cambio carica dell'olio di 15.000 km/1 anno
- Altri motori diesel Volkswagen conformi alle raccomandazioni.
- Ford Galaxy 1.9l Turbodiesel che richiedono un olio di qualità Ford WSS-M2C917-A
- Adatto all'impiego su altri veicoli con motore diesel con prestazioni e grado di viscosità corrispondenti

Specifiche e approvazioni

Mobil Syst S Special V 5W-30 soddisfa le seguenti specifiche dell'industria e dei costruttori	
API CF	X
API SJ	X
ACEA A3/B3	X
ACEA A3/B4	X
ACEA C3	X
Ford WSS-M2C917-A	X

Mobil Syst S Special V 5W-30 possiede le seguenti approvazioni	
VW 505 01	X



Mobil Syst S Special V 5W-30 possiede le seguenti approvazioni

VW 502 00	X
VW 505 00	X
BMW Longlife 04	X

Caratteristiche tipiche

Mobil Syst S Special V 5W-30	
Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40 °C	66,9
cSt a 100 °C	11,6
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	0,8
Fosforo, wt%, ASTM D4951	0,08
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	228
Densità a 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0,85
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-36

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil e il Pegaso sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o di una delle sue affiliate.