

Mobilube GX-A 80W

Olio Ingranaggi di elevata qualità.

Descrizione Prodotto

Mobilube GX-A 80W è un lubrificante ingranaggi per autovetture formulato a partire da oli base di elevata qualità e da un efficace pacchetto di additivi. Questo lubrificante è formulato per trasmissioni commerciali, assali e riduttori finali dove sia richiesta protezione contro l'usura e la corrosione. Fornisce eccellenti prestazioni ove è richiesto un servizio a livello API GL-4.

Prerogative a Benefici

Le applicazioni degli attuali treni-trasmissione richiedono ai lubrificanti più alte prestazioni. Le maggiori velocità, le coppie più alte ed i carichi crescenti richiedono formulazioni migliorate per ottimizzare la vita del gruppo e ridurre i costi operativi. I più lunghi intervalli di servizio richiedono al lubrificante per ingranaggi un'efficace base ed adeguato pacchetto additivi. Mobilube GX-A 80W è formulato per incontrare questi requisiti. I principali benefici includono:

Prerogative	Vantaggi e Potenziali Benefici
Buona stabilità termica e resistenza all'ossidazione	Aumenta la vita di ingranaggi e cuscinetti grazie ai minimi depositi. Ne consegue una vita più lunga.
Eccellente protezione da ruggine e corrosione	Più lunga vita dei componenti.
Buona lubrificazione alle basse temperature.	Riduce l'usura in fase di avviamento e facilita lo stesso avviamento.
Compatibile con le tenute e le guarnizioni utilizzate in campo automobilistico.	Minime perdite e ridotta contaminazione.

Applicazioni

- Trasmissioni manuali ed assali di trasmissione che richiedono un prodotto a livello API GL-4
- Autocarri leggeri e pesanti, veicoli commerciali
- Altre applicazioni incluso: cantieristica, estrattiva ed agricoltura
- Altre applicazioni industriali, commerciali ed automobilistiche che includono ingranaggi ipoidi operanti in condizioni di esercizio moderato o severo

Specifiche a Approvazioni

Mobilube GX-A 80W incontra le seguenti specifiche:

API GL-4

Mobilube GX -A 80W possiede le seguenti approvazioni:

Daimler Chrysler MB 235.1

ZF TE-ML 02A/08A/17A



Mobilube GX -A 80W possiede le seguenti approvazioni:

MAN 341N

Caratteristiche Tipiche

Mobilube GX-A 80W

Grado SAE	80W
Viscosità, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	76
cSt @ 40°C	10.0
Indice di viscosità, ASTM D 2270	104
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-33
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	216
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D 4052	0.890

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus, il nome Mobilube GX sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation, o delle sue affiliate.

Lubrificanti e prodotti speciali ExxonMobil

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio vendite locale oppure visitare l'indirizzo www.exxonmobil.com. ExxonMobil comprende numerose consociate e affiliate, il cui nome potrebbe includere Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Nulla di quanto contenuto in questa documentazione può essere inteso come inficiante il principio della separazione delle responsabilità delle società locali. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate di ExxonMobil. In considerazione dell'impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti, le informazioni qui contenute sono soggette a modifica senza preavviso. Le proprietà tipiche possono variare leggermente.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti riservati.